



Especificaciones · Specifications · Spécifications · Spezifikationen ·

| | |
|--|--|
| Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i> Résistance à l'abrasion <i>Abriebfestigkeit</i> | UNE EN ISO 12947 200.000 Ciclos Cycles Cycles Zyklen |
| Resistencia al pilling <i>Pilling resistance</i> Résistance au boulochage <i>Pillingbeständigkeit</i> | ISO DIS 12945-2 5 No Pilling <i>No pilling</i> Pas de boulochage <i>Kein Pilling</i> |
| Solidez al frote <i>Rubbing fastness</i> Solidité au frottement <i>Reibechtheit</i> | ISO 105-X12 4-5 Buena <i>Good</i> Bonne <i>Gut</i> |
| Solidez a la luz <i>Light fastness</i> Solidité à la lumière <i>Lichtechtheit</i> | ISO 105-B02 4-5 Buena <i>Good</i> Bonne <i>Gut</i> |
| Resistencia al rasgado <i>Tear resistance</i> Résistance à la déchirure <i>Reißfestigkeit</i> | >20N BS 4303 >3 DIN 53859-5 |
| Resistencia a la tracción <i>Flammability</i> Inflammabilité <i>Entflammbarkeit</i> | UNE EN ISO 13934 Urdimbre <i>Warp</i> Chaîne <i>Einlaufen</i> : >600N Trama <i>Weft</i> Trame <i>Schuss</i> : >600N |
| Desplazamiento costura <i>Seam slippage</i> Glissement de couture <i>Nahtverschiebung</i> | EN ISO 13936-2 Urdimbre <i>Warp</i> Chaîne <i>Einlaufen</i> : 4,5mm Trama <i>Weft</i> Trame <i>Schuss</i> : 4,7mm |

Limpieza · Cleaning · Nettoyage · Reinigung ·

| | |
|---|---|
|  Lavado a 30 °C o menos <i>Washing at or below 30 °c</i> Lavage à 30 °C ou moins <i>Waschen bei 30 °C oder darunter</i> |  Limpieza en seco con PCE <i>Dry clean with PCE</i> Nettoyage à sec avec PCE <i>Chemische Reinigung mit PCE</i> |
|  No usar lejía <i>Do not bleach</i> Ne pas blanchir <i>Nicht bleichen</i> |  No retorcer <i>Do not wring</i> Ne pas tordre <i>Nicht auswingen</i> |
|  Planchar <i>Iron</i> Repasser <i>Bügeln</i> |  No usar secadora <i>Do not tumble dry</i> Ne pas sécher en tambour <i>Nicht im Trockner trocknen</i> |
|  No centrifugar <i>Do not spin-dry</i> Ne pas essorer <i>Nicht schleudern</i> |  Exterior No <i>Outdoor No</i> Extérieur Non <i>Außenbereich Nein</i> |

Colores · Colors · Couleurs · Farben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Mystic 008 | Mystic 010 | Mystic 018 | Mystic 021 | Mystic 018 | Mystic 021 |

Composición · Composition ·
Composition · Zusammensetzung

| | |
|--|-----------|
| Composición <i>Composition</i> Composition <i>Zusammensetzung</i> | PES 100% |
| Peso(gr/m2) <i>Weigh</i> Poids <i>Gewicht</i> | 520 gr/m2 |
| Ancho pieza <i>Piece width</i> Largeur de la pièce <i>Stückbreite</i> | 140+4 cm |

Sostenibilidad · Sustainability ·
Durabilité · Nachhaltigkeit ·


| | |
|---|---------|
| Hilo Reciclado <i>Recycled thread</i> Fil recyclé <i>Recycltes Garn</i> | PET 27% |
| Pet Reciclado de Botellas GRS 27% <i>Pet Bottle Recycling GRS 27%</i> Pet Recyclage de Bouteilles GRS 27% <i>Pet Flaschenrecycling GRS 27%</i> | |
| Hilo Estándar <i>Standard thread</i> Fil standard <i>Standardgarn</i> | 73% |
| PES 90% <i>PES 90%</i> PES 90% <i>PES 90%</i> | |

Otras especificaciones · Other
specifications · Autres spécifications ·
Weitere Spezifikationen ·

Ignífugo
Flame-retardant
Ignifuge
Feuerfest

Fácil limpieza
Easy to clean
Facile à nettoyer
Leicht zureinigen

aquaclean^o



Mystic 022 Mystic 034 Mystic 037 Mystic 054 Mystic 055 Mystic 059



Mystic 061 Mystic 066 Mystic 068 Mystic 090 Mystic 101 Mystic 105



Mystic 112 Mystic 144 Mystic 155 Mystic 201 Mystic 208 Mystic 213 Gris



Mystic 214 Mystic 250 Mystic 252 Mystic 263 Mystic 301 Mystic 324



Mystic 503 Mystic 510 Mystic 528 Mystic 529 Mystic 539 Mystic 540



Mystic 542 Mystic 603 Mystic 624 Mystic 625