


Eigenschaften



- *Zusammensetzung
 - *PES 100%
- *Gewicht (gr/m2)
 - *520 gr/m2
- *Stückgröße (cm)
 - *140 +4 cm

Nachhaltigkeit



- *Recycelte Naht 27%
 - *PET aus PET-Flaschen GRS 27%
- *Standardnaht 73%
 - *PES 90%



Spezifizierung

- Abriebfestigkeit:**
 - UNE EN ISO 12947
 - 90.000 Zyklus
- Abriebfestigkeit | Veränderung des Aussehens:**
 - EN ISO 12947
 - 4-5 | Sehr gut
- Pilling-Beständigkeit:**
 - EN ISO 12945-2
 - 5 | No pilling
- Naht versetzt:**
 - EN ISO 13936
 - Stofffaden: 2 | Gut
 - Gegenfaden: 2 | Gut
- Entzündbarkeit:**
 - BS5852 Source 0
 - EN1021 - PART 1
 - CAL TB117
 - NFPA 260
- Reibechtheit:**
 - ISO 105-X12
 - 5-6 | Sehr gut
- Licht Widerstandsfähigkeit:**
 - ISO 105 - B02
 - 5 - 6 | Gut
- Einlauf:**
 - EN ISO 3759, 6330, 5077
 - Stofffaden | 1%
 - Gegenfaden | 0,8%

Fleckenreinigung

- Waschmaschinenfest (máx. 30C)
 - Kann chemisch gereinigt werden, empfindlich
 - Kann nass gereinigt werden
 - Kann gebügelt werden
 - Kein Bleichmittel benutzen
 - Nicht im Trockner trocknen
 - Pflege- und Reinigungsleichtigkeit
- ● ● ● ●

- Null Industrieabfall
- Hergestellt in Barcelona (EU)
- Herstellung unter ISO 9001 und ISO 14001 Maßnahmen

- OEKO-TEX Zertifizierung
- Chemikalien und Färbung gestet von Reach
- Frei von Bioziden und PCFS

Farben



AXIS hergestellt von Crevin. Seine Gewebe sind nach den Richtlinien von ISO 9001 und ISO 14001 für Umweltverwaltung hergestellt. Die Efficiency Gewebe fördern den verantwortlichen Konsum, in dem es sichere und dauerstandfähige Textilie unter den Maßnahmen der OEKO-TEX 100 herstellt. Die gesamte Herstellung vom Weben bis zur Färbung wird in Terrasa durchgeführt.



FAMA SOFAS S.L.U.
 Telf: 968751050
 info@fama.es / www.fama.es
 C/ Dr. Jiménez Díaz s/n - P.O.Box 41
 30510 YECLA (Murcia) SPAIN