


Zusammensetzung



Zusammensetzung
VI 40%
LI 25%
PES 20%
CO 15%

Stückgröße (cm)
140 cm

Gewicht (gr/m2)
415 gr/m2

Technische Details

Abriebfestigkeit	ISO 12947 - ISO 12947	45000 Zyklus Gut
Pilling-Beständigkeit	ISO 12945 - ISO 12947	3 - 4 Gut
Licht Widerstandsfähigkeit	EN ISO 105 - B02	4 - 5 Gut
Rutschfestigkeit der Naht	EN 14465 - ISO 13936	3 - 9,2mm
Pochage	EN 14704	4,15 - 12,12mm

Eigenschaften


Hergestellt in Spanien

Pflege

Maschinenwäsche	Kann nicht Maschinenwäsche
Chemisch gereinigt werden	Kann chemisch gereinigt werden
Gereinigt werden	Kann nass gereinigt werden
Bleichmittel	Nicht Bleichmittel benutzen
Schleudern	Kann nicht geschleudert werden
Trockner Trocknung	Kann nicht im Trockner getrocknet werden
Bügeln	Kann gebügelt werden
Verdrehen	Kann nicht verdreht werden
In der Sonne trocknen	Kann in der Sonne getrocknet werden
Pflege - und Reinigungsleichtigkeit	

Schleudern	Waschmaschine	Bügeleisen	Secadora	Gereinigt werden	Temperatur	Bleichen	Trockenreinigung	Für draußen	Für Haustiere	Feuerfest	Einfach zu reinigen	Recycling-faser

Farben



FAMA SOFAS S.L.U.

C/ Dr. Barraquer | Roviral, 1 - P.O.Box 41

30510 YECLA (Murcia) SPAIN

Telf: 968751050 / info@fama.es / www.fama.es